

emka[®]

Quality engineered in Germany

BIKES & QUADS 2025/26





MOTORRAD & QUAD

MOTORENÖLE

4-Takt – mineralisch

| | |
|----------------------------|---|
| Super Bike Engine 4T 10W30 | 3 |
| Super Bike Engine 4T 10W40 | |
| Super Bike Engine 4T 20W50 | |

4-Takt – Techsynthese

| | |
|-------------------------------|---|
| Super Bike Engine 4T TS 5W40 | 4 |
| Super Bike Engine 4T TS 10W30 | |
| Super Bike Engine 4T TS 10W40 | |
| Super Bike Engine 4T TS 10W50 | 5 |
| Super Bike Engine 4T TS 10W60 | |
| Super Bike Engine 4T TS 15W50 | |
| Super Bike Engine 4T TS 20W50 | 6 |

4-Takt – Estersynthese

| | |
|-------------------------------|---|
| Super Bike Engine 4T ES 5W40 | 7 |
| Super Bike Engine 4T ES 10W30 | |
| Super Bike Engine 4T ES 10W40 | |
| Super Bike Engine 4T ES 10W50 | 8 |
| Super Bike Engine 4T ES 15W50 | |
| Super Bike Engine 4T ES 20W50 | |

4-Takt – Off-Road

| | |
|-------------------------------|---|
| Super Bike Engine 4T TQ 5W40 | 9 |
| Super Bike Engine 4T TQ 10W40 | |
| Super Bike Engine 4T TQ 10W50 | |

2-Takt

| | |
|--------------------------|----|
| Super 2T Off-Road | 10 |
| Superpower Scooter 1:50 | |
| Superpower Scooter 1:100 | |
| Universal Zweitakt SM | 11 |

Seite

GETRIEBEÖLE

| | |
|---------------------------------|----|
| Super Bike Gear PRO 75W | 12 |
| Super Bike Gear PRO Extra 80W90 | |

GABEL- & STOSSDÄMPFERÖLE

| | |
|----------------------------|----|
| Super Bike Fork Oil-Series | 13 |
|----------------------------|----|

WARTUNGSPRODUKTE

| | |
|-------------------------|----|
| Emka Bremsenreiniger | 14 |
| Emka Kettenspray hell | |
| Emka PTFE-Fettspray | |
| Emka Rostlöser mit MoS2 | 15 |

Mit dem EMKA Ölwegweiser
zum richtigen Motoröl!

www.emka-oil.de



Super Bike Engine 4T 10W30



4-Takt Motorrad-Motorenöl

Super Bike Engine 4T 10W30 ist ein Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle und leistungsstarke 4-Takt Motorräder. Es zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften aus und sorgt auch während des Betriebs für eine optimale Schmierung. Zudem wurde es mit einem Additivpaket ausgestattet, das die zuverlässige Funktion von nassen und ölgeschmierten Kupplungen garantiert.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SL, API SJ, API SH, API SG;
JASO MA2; Aprilia; BMW; Ducati; Honda; Kawasaki;
Moto-Guzzi; Suzuki; Triumph; Yamaha

| VPE | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0880170 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0880120 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880150 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0880110 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880130 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Engine 4T 10W40



4-Takt Motorrad-Motorenöl

Super Bike Engine 4T 10W40 ist ein Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle und leistungsstarke 4-Takt Motorräder. Es zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften aus und sorgt auch während des Betriebs für eine optimale Schmierung. Zudem wurde es mit einem Additivpaket ausgestattet, das die zuverlässige Funktion von nassen und ölgeschmierten Kupplungen garantiert.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SL, API SJ, API SH, API SG;
JASO MA2 T903:2006; Aprilia; BMW;
Ducati; Honda; Kawasaki; Moto-Guzzi;
Suzuki; Triumph; Yamaha

| VPE | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0880070 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0880020 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880050 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0880010 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880030 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Engine 4T 20W50



4-Takt V-Twin Motorrad-Motorenöl

Super Bike Engine 4T 20W50 ist ein mineralisches Motorenöl für anspruchsvolle 4-Takt V-Twin Motorräder, speziell für den Einsatz in luft- oder wassergekühlten V-Motoren mit großem Hubraum. Es zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit aus und garantiert eine optimale Schmierung. Zudem ist eine Funktion von nassen und ölgeschmierten Kupplungen garantiert.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SL, API SJ, API SH, API SG;
JASO MA2; Harley Davidson; V-Twin Chopper; V-Twin Cruiser

| VPE | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0880270 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0880220 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880250 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0880210 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880230 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Engine 4T TS 5W40



Techsynthese 4-Takt Motorrad-Motorenöl

Super Bike Engine 4T TS 5W40 ist ein leistungsstarkes HC-Synthese Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle luft- und wassergekühlte 4-Takt Motorräder. Es zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften aus und sorgt auch während des Betriebs durch seine gute Scherstabilität für einen optimalen Verschleißschutz. Es ist auch für den Einsatz in (Schalt-)Getrieben und Kupplungen geeignet.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SM, API SL, API SJ, API SH;
JASO MA2

| VPE | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0880370 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0880320 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880350 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0880310 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880330 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Engine 4T TS 10W30



Techsynthese 4-Takt Motorrad-Motorenöl

Super Bike Engine 4T TS 10W30 ist ein leistungsstarkes HC-Synthese Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle luft- und wassergekühlte 4-Takt Motorräder. Es zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften aus und sorgt auch während des Betriebs durch seine gute Scherstabilität für einen optimalen Verschleißschutz. Es ist auch für den Einsatz in (Schalt-)Getrieben und Kupplungen geeignet.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SM, API SL, API SJ, API SH;
JASO MA2

| VPE | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0880970 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0880920 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880950 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0880910 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880930 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Engine 4T TS 10W40



Techsynthese 4-Takt Motorrad-Motorenöl

Super Bike Engine 4T TS 10W40 ist ein leistungsstarkes HC-Synthese Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle luft- und wassergekühlte 4-Takt Motorräder. Es zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften aus und sorgt auch während des Betriebs durch seine gute Scherstabilität für einen optimalen Verschleißschutz. Es ist auch für den Einsatz in (Schalt-)Getrieben und Kupplungen geeignet.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SM, API SL, API SJ, API SH;
JASO MA2

| VPE | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0880870 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0880820 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880850 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0880810 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880830 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Engine 4T TS 10W50



Techsynthese 4-Takt Motorrad-Motorenöl

Super Bike Engine 4T TS 10W50 ist ein leistungsstarkes HC-Synthese Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle luft- und wassergekühlte 4-Takt Motorräder. Es zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften aus und sorgt auch während des Betriebs durch seine gute Scherstabilität für einen optimalen Verschleißschutz. Es ist auch für den Einsatz in (Schalt-)Getrieben und Kupplungen geeignet.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SM, API SL, API SJ, API SH;
JASO MA2

| | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0880470 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0880420 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880450 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0880410 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880430 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Engine 4T TS 10W60



Techsynthese 4-Takt Motorrad-Motorenöl

Super Bike Engine 4T TS 10W60 ist ein leistungsstarkes HC-Synthese Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle luft- und wassergekühlte 4-Takt Motorräder. Es zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften aus und sorgt auch während des Betriebs durch seine gute Scherstabilität für einen optimalen Verschleißschutz. Es ist auch für den Einsatz in (Schalt-)Getrieben und Kupplungen geeignet.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SN, API SM, API SL, API SJ;
JASO MA2

| | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0880570 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0880520 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880550 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0880510 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880530 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Engine 4T TS 15W50



Techsynthese 4-Takt Motorrad-Motorenöl

Super Bike Engine 4T TS 15W50 ist ein leistungsstarkes HC-Synthese Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle luft- und wassergekühlte 4-Takt Motorräder. Es zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften aus und sorgt auch während des Betriebs durch seine gute Scherstabilität für einen optimalen Verschleißschutz. Es ist auch für den Einsatz in (Schalt-)Getrieben und Kupplungen geeignet.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SM, API SL, API SJ, API SH;
JASO MA2; Aprilia; BMW; KTM

| | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0880770 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0880720 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880750 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0880710 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0880730 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Engine 4T TS 20W50



Techsynthese 4-Takt Motorrad-Motorenöl

Super Bike Engine 4T TS 20W50 ist ein leistungsstarkes HC-Synthese Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle luft- und wassergekühlte 4-Takt V-Twin Motoren mit großem Hubraum. Es zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften aus und sorgt auch während des Betriebs durch seine gute Scherstabilität für einen optimalen Verschleißschutz. Es ist auch für den Einsatz in (Schalt-)Getrieben und Kupplungen geeignet.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SM, API SL, API SJ, API SH;
JASO MA2; Harley Davidson; V-Twin Chopper/V-Twin Cruiser

| | | VPE | | VPE |
|------------------|----------|-----|------------------|-------------|
| Art.-Nr. 0880670 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0880620 | 60 Liter 1 |
| Art.-Nr. 0880650 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0880610 | 205 Liter 1 |
| Art.-Nr. 0880630 | 20 Liter | 1 | | |



Super Bike Engine 4T ES 5W40



Estersynthese 4-Takt Motorrad-Motorenöl

Super Bike Engine 4T ES 5W40 ist ein hoch scherstabiles Estersynthese-Leichtlauf-Motorenöl für leistungsstarke On- und Off-Road 4-Takt Motoren. Es zeichnet sich durch exzellente Verschleißschutzeigenschaften aus, sorgt durch sein spezielles Additivpaket für saubere Kolben und schützt Lager und Nocken. Schaltgetriebe und Getriebe wo Motoröltechnik gefordert ist kann ebenso damit befüllt werden und seine ausgewogenen Reibungseigenschaften sorgen für eine präzise Kupplungsbetätigung/-Steuerung.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SN, API SM, API SL, API SJ;
JASO MA2

| VPE | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0881070 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0881020 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881050 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0881010 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881030 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Engine 4T ES 10W30



Estersynthese 4-Takt Motorrad-Motorenöl

Super Bike Engine 4T ES 10W30 ist ein hoch scherstabiles Estersynthese-Leichtlauf-Motorenöl für leistungsstarke On- und Off-Road 4-Takt Motoren. Es zeichnet sich durch exzellente Verschleißschutzeigenschaften aus, sorgt durch sein spezielles Additivpaket für saubere Kolben und schützt Lager und Nocken. Schaltgetriebe und Getriebe wo Motoröltechnik gefordert ist kann ebenso damit befüllt werden und seine ausgewogenen Reibungseigenschaften sorgen für eine präzise Kupplungsbetätigung/-Steuerung.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SN, API SM, API SL, API SJ;
JASO MA2

| VPE | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0881570 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0881520 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881550 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0881510 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881530 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Engine 4T ES 10W40



Estersynthese 4-Takt Motorrad-Motorenöl

Super Bike Engine 4T ES 10W40 ist ein hoch scherstabiles Estersynthese-Leichtlauf-Motorenöl für leistungsstarke On- und Off-Road 4-Takt Motoren. Es zeichnet sich durch exzellente Verschleißschutzeigenschaften aus, sorgt durch sein spezielles Additivpaket für saubere Kolben und schützt Lager und Nocken. Schaltgetriebe und Getriebe wo Motoröltechnik gefordert ist kann ebenso damit befüllt werden und seine ausgewogenen Reibungseigenschaften sorgen für eine präzise Kupplungsbetätigung/-Steuerung.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SN, API SM, API SL, API SJ;
JASO MA2

| VPE | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0881470 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0881420 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881450 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0881410 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881430 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Engine 4T ES 10W50



Estersynthese 4-Takt Motorrad-Motorenöl

Super Bike Engine 4T ES 10W50 ist ein hoch scherstabiles Estersynthese-Leichtlauf-Motorenöl für leistungsstarke On- und Off-Road 4-Takt Motoren. Es zeichnet sich durch exzellente Verschleißschutzeigenschaften aus, sorgt durch sein spezielles Additivpaket für saubere Kolben und schützt Lager und Nocken. Schaltgetriebe und Getriebe wo Motoröltechnik gefordert ist kann ebenso damit befüllt werden und seine ausgewogenen Reibungseigenschaften sorgen für eine präzise Kupplungsbetätigung/-Steuerung.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SN, API SM, API SL, API SJ;
JASO MA2

| | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0881170 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0881120 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881150 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0881110 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881130 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Engine 4T ES 15W50



Estersynthese 4-Takt Motorrad-Motorenöl

Super Bike Engine 4T ES 15W50 ist ein hoch scherstabiles Estersynthese-Leichtlauf-Motorenöl für leistungsstarke On- und Off-Road 4-Takt Motoren. Es zeichnet sich durch exzellente Verschleißschutzeigenschaften aus, sorgt durch sein spezielles Additivpaket für saubere Kolben und schützt Lager und Nocken. Schaltgetriebe und Getriebe wo Motoröltechnik gefordert ist kann ebenso damit befüllt werden und seine ausgewogenen Reibungseigenschaften sorgen für eine präzise Kupplungsbetätigung/-Steuerung.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SN, API SM, API SL, API SJ; J
ASO MA2; Aprilia; BMW; KTM

| | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0881370 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0881320 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881350 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0881310 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881330 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Engine 4T ES 20W50



Estersynthese 4-Takt Motorrad-Motorenöl

Super Bike Engine 4T ES 20W50 ist ein leistungsstarkes Estersynthese-Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle luft- und wassergekühlte 4-Takt V-Twin Motoren mit viel Leistung und großem Hubraum. Es zeichnet sich durch exzellente Hitzebeständigkeit aus und sorgt auch während des Betriebs durch seine sehr hohe Scherstabilität für einen optimalen Verschleiß-, korrosions- und Ablagerungsschutz. Es ist auch für den Einsatz in (Schalt-)Getrieben und Kupplungen geeignet.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SN, API SM, API SL, API SJ;
JASO MA2/MA; Harley Davidson;
V-Twin Chopper/V-Twin Cruiser

| | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0881270 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0881220 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881250 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0881210 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881230 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Engine 4T TQ 5W40



4-Takt Off-Road-Motorenöl

Super Bike Engine 4T TQ 5W40 ist ein Hochleistungs-HC-Synthese-Leichtlauf-Motorenöl für 4-Takt ATV's und UTV's im Freizeit- und Gewerbebereich. Es zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften aus und garantiert auch bei Fahrten in niedrigen Gängen und unter extremer Last einen hohen Verschleißschutz. Auch ein Rutschen und verkleben von ölgeschmierten Kupplungen wird verhindert und das Getriebe zuverlässig geschützt.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SN, API SM, API SL, API SJ;
JASO MA2; Can-Am; Polaris; Honda; Suzuki; Yamaha

| VPE | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0881670 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0881620 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881650 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0881610 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881630 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Engine 4T TQ 10W40



4-Takt Off-Road-Motorenöl

Super Bike Engine 4T TQ 10W40 ist ein Hochleistungs-HC-Synthese-Leichtlauf-Motorenöl für 4-Takt ATV's und UTV's im Freizeit- und Gewerbebereich. Es zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften aus und garantiert auch bei Fahrten in niedrigen Gängen und unter extremer Last einen hohen Verschleißschutz. Auch ein Rutschen und verkleben von ölgeschmierten Kupplungen wird verhindert und das Getriebe zuverlässig geschützt.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SM, API SL, API SJ;
JASO MA2; Can-Am; Polaris; Honda; Suzuki; Yamaha

| VPE | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0881870 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0881820 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881850 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0881810 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881830 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Engine 4T TQ 10W50



4-Takt Off-Road-Motorenöl

Super Bike Engine 4T TQ 10W50 ist ein Hochleistungs-HC-Synthese-Leichtlauf-Motorenöl für 4-Takt ATV's und UTV's im Freizeit- und Gewerbebereich. Es zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften aus und garantiert auch bei Fahrten in niedrigen Gängen und unter extremer Last einen hohen Verschleißschutz. Auch ein Rutschen und verkleben von ölgeschmierten Kupplungen wird verhindert und das Getriebe zuverlässig geschützt.

Die Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

Can be used with:

API SN, API SM, API SL, API SJ;
JASO MA2; Can-Am; Polaris; Honda; Suzuki; Yamaha

| VPE | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0881770 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0881720 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881750 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0881710 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0881730 | 20 Liter | 1 | | | |

Super 2T Off-Road



Estersynthese-Hochleistungs-Zweitakt-Motorenöl für Enduro- und Motocrossmaschinen

Dieses mit einem modernen Additivpaket ausgestattete Estersynthese-Zweitakt-Motorenöl, ist für den Einsatz in Luft- und wassergekühlten Gemisch- und Frischölgeschmierten Zweitaktmotoren mit höchster Belastung und höchsten Drehzahlen entwickelt worden. Es kommt im speziellen zum Einsatz in Enduro- und Motocross-Maschinen, wo es durch seinen hervorragenden Verschleißschutz und der hohen Scherstabilität eine konstante Leistung des Motors sichert. Ausgezeichnete Reibwerte und eine sehr geringe Rauchentwicklung zeichnen dieses ÖL zusätzlich aus. Mischungsverhältnis entsprechend der Herstellervorschriften.

Can be used with:

API TC, API TC-W 3; JASO FD / Global GD; ISO-L-EGD; 2-Stroke DFI; Husquarna 272; Piaggio Hexagon

| VPE | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0882470 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0882420 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0882450 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0882410 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0882430 | 20 Liter | 1 | | | |

Superpower Scooter 1:50



Techsynthese-Hochleistungs-Zweitakt-Motorenöl

Dieses mit einem modernen Additivpaket ausgestattete Techsynthese-Zweitakt-Motorenöl, ist für den Einsatz in Luft- und wassergekühlten Gemisch- und Frischölgeschmierten Zweitaktmotoren mit sehr hoher Belastung und Drehzahl entwickelt worden. Es ist mischaktiv und bildet mit bleifreien Kraftstoffen eine homogene Einheit, die sich auch nach längerer Standzeit nicht entmischt. Aufgrund des ausgezeichneten Korrosionsschutzes kann es auch für Außenbordmotoren eingesetzt werden.

Can be used with:

API TC, API TC-W 3; JASO FD / Global GD; ISO-L-EGD; 2-Stroke DFI; Husquarna 272

Mischungsverhältnis zu je 5 Liter Benzin:

1:20 = 250 ml 1:40 = 125 ml
1:25 = 200 ml 1:50 = 100 ml

| VPE | | | VPE | | |
|------------------|---------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0460955 | 100 ml | 98 | Art.-Nr. 0430030 | 20 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0430075 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0430020 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0430050 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0430010 | 205 Liter | 1 |

Superpower Scooter 1:100



Estersynthese-Hochleistungs-Zweitakt-Motorenöl

Dieses hochwertige, mit einem modernen Additivpaket ausgestattete Estersynthese-Zweitakt-Motorenöl, ist für den Einsatz in Luft- und wassergekühlten Gemisch- und Frischölgeschmierten Zweitaktmotoren mit höchster Belastung und höchsten Drehzahlen entwickelt worden. Es ist mischaktiv und bildet mit bleifreien Kraftstoffen eine homogene Einheit, die sich auch nach längerer Standzeit nicht entmischt. Aufgrund des ausgezeichneten Korrosionsschutzes kann es auch für Außenbordmotoren und auch für Zweitakt-Scooter mit/ohne Wasserkühlung eingesetzt werden.

Can be used with:

API TC, API TC-W 3; JASO FD / Global GD; ISO-L-EGD; 2-Stroke DFI; Husquarna 272; Piaggio Hexagon

Mischungsverhältnis: 5 Liter 1:100 = 50 ml 4 Liter 1:100 = 40 ml
 3 Liter 1:100 = 30 ml 2 Liter 1:100 = 20 ml
 1 Liter 1:100 = 10 ml

| VPE | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0420075 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0420020 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0420050 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0420010 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0420030 | 20 Liter | 1 | | | |

Universal Zweitakt SM



Zweitakt-Motorenöl auf Mineralölbasis

Universal Zweitaktöl SM ist ein auf Mineralöl basierendes Zweitakt-Motorenöl für den Einsatz in Luft- und wassergekühlten Gemisch- und Frischölgeschmierten Zweitaktmotoren, wie sie in Rasenmähern, Mopeds, Mofas, Kettensägen, Freischneider ect. verbaut sind. Es ist mischaktiv, bildet demnach mit bleifreien Kraftstoffen eine homogene Einheit und wird normalerweise im Mischungsverhältnis 1:25 (Öl :Kraftstoff) angemischt (Herstellervorschriften sind zu beachten). Es verhindert die Verkokung in den Brennräumen, an den Auslassschlitzen und an den Zündkerzen weitgehendst.

Can be used with:

API TB; JASO FB; ISO-L-EGB

| | | VPE | | | VPE |
|------------------|----------|-----|------------------|-----------|-----|
| Art.-Nr. 0450075 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0450020 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0450050 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0450010 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0450030 | 20 Liter | 1 | | | |



Super Bike Gear PRO 75W



Estersynthetisches Schaltgetriebeöl

Super Bike Gear PRO 75W ist ein estersynthetisches Schaltgetriebeöl, das selbst bei mechanischen und thermischen Extrembelastungen durch einen stabilen Schmierfilm und einer exzellenten Scherstabilität einen schlupffreien Betrieb ohne Drehmomentverluste ermöglicht. Es garantiert einen minimalst möglichen Verschleiß bei längsten Ölwechselintervallen und bietet einen ausgezeichneten Schaltkomfort. Die Herstellervorgaben sind zu beachten.

Can be used with:

API GL-4

| VPE | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0882570 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0882520 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0882550 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0882510 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0882530 | 20 Liter | 1 | | | |

Super Bike Gear Extra 80W90



Super High Performance Schaltgetriebeöl

Super Bike Gear Extra 80W90 ist ein Super High Performance Getriebeöl nach GL-4/GL-5, für Schaltgetriebe und Achsen (in ATV's und UTV's). Es minimiert den Reibungsverlust bei maximaler Kraftübertragung und bietet einen exzellenten Verschleißschutz, wodurch schnelle und geräuschminimierte Gangwechsel möglich gemacht werden. Durch die hervorragenden Schmierfähigkeiten auch bei thermisch hoher Belastung, wird die Lebensdauer der Getriebekomponenten verlängert.

Can be used with:

API GL-4, API GL-5;
SAE J2360

| VPE | | | VPE | | |
|------------------|----------|----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 0882670 | 1 Liter | 12 | Art.-Nr. 0882620 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0882650 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 0882610 | 205 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 0882630 | 20 Liter | 1 | | | |



Super Bike Fork Oil-Series



Gabel- und Stossdämpferöl

Die Gabel- und Stoßdämpferöle der Super Bike Fork Oil-Reihe wurden speziell für den universellen Einsatz in Gabeln und Dämpfern von Straßen- und Geländemotorrädern, ATV's, UTV's, Mopeds und sonstige Zweiräder entwickelt. Dank Reibungsmodifikatoren wird der durch die Reibung entstehende Energieverlust minimiert und die Effizienz der Gabeln und Stoßdämpfer gewährleistet. Sie bieten maximale Performance und verbessern das Anspruch- und Leistungsverhalten bei gleichbleibender Dämpfung, auch bei hoher Beanspruchung. Eine mögliche Schaumbildung wird verhindert und durch den hohen Korrosions- und Verschleißschutz eine lange Lebensdauer gewährleistet.

Can be used with:
DIN 51524-3

| Fork Oil 2,5 W | | | Fork Oil 5 W | | |
|----------------|-----|-------|--------------|-----|-------|
| Art.-Nr. | VPE | Liter | Art.-Nr. | VPE | Liter |
| 0882770 | 12 | 1 | 0882870 | 12 | 1 |
| 0882750 | 4 | 5 | 0882850 | 4 | 5 |
| 0882730 | 1 | 20 | 0882830 | 1 | 20 |
| 0882720 | 1 | 60 | 0882820 | 1 | 60 |
| 0882710 | 1 | 205 | 0882810 | 1 | 205 |

| Fork Oil 7,5 W | | | Fork Oil 10 W | | |
|----------------|-----|-------|---------------|-----|-------|
| Art.-Nr. | VPE | Liter | Art.-Nr. | VPE | Liter |
| 0882970 | 12 | 1 | 0883070 | 12 | 1 |
| 0882950 | 4 | 5 | 0883050 | 4 | 5 |
| 0882930 | 1 | 20 | 0883030 | 1 | 20 |
| 0882920 | 1 | 60 | 0883020 | 1 | 60 |
| 0882910 | 1 | 205 | 0883010 | 1 | 205 |

| Fork Oil 15 W | | | Fork Oil 20 W | | |
|---------------|-----|-------|---------------|-----|-------|
| Art.-Nr. | VPE | Liter | Art.-Nr. | VPE | Liter |
| 0883170 | 12 | 1 | 0883270 | 12 | 1 |
| 0883150 | 4 | 5 | 0883250 | 4 | 5 |
| 0883130 | 1 | 20 | 0883230 | 1 | 20 |
| 0883120 | 1 | 60 | 0883220 | 1 | 60 |
| 0883110 | 1 | 205 | 0883210 | 1 | 205 |



Emka Bremsenreiniger



Entfetter und Vorreiniger

Emka Bremsenreiniger ist die ideale Hilfe zum mühelosen Reinigen und Entfetten. Durch die Hohe Verdunstungsgeschwindigkeit, stellt sich nach kurzer Zeit ein optimaler Reinigungseffekt ein. Der Bremsenreiniger wirkt sofort und trocknet schnell ohne Rückstände zu hinterlassen, somit ist eine schnelle Reparatur und Montage gewährleistet. Er wird hauptsächlich zum Entfernen und Reinigen von metallischen Oberflächen und Glas eingesetzt. Lacke und Kunststoffe können angegriffen werden, deshalb vorher an einer verdeckten Stelle testen. Dose vor Gebrauch gut schütteln, dann den Bremsenreiniger auf die verunreinigte Stelle sprühen und ablaufen lassen. Bei starken Verschmutzungen den Vorgang wiederholen.

Can be used with:

an allen metallischen Oberflächen und Glas verwendbar

| | | VPE | | VPE | |
|------------------|----------|-----|------------------|-----------|---|
| Art.-Nr. 8008095 | 500 ml | 12 | Art.-Nr. 8302022 | 60 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 8302052 | 5 Liter | 4 | Art.-Nr. 8302010 | 200 Liter | 1 |
| Art.-Nr. 8302042 | 20 Liter | 1 | | | |

Emka Kettenspray hell



Zur Innen- und Außenschmierung von Ketten

Emka Kettenspray hell ist ein synthetisches und hochaktives Schmier- und Gleitmittel für hochbeanspruchte Kettenantriebe. Auch bei höchster Belastung widersteht es allen Witterungseinflüssen und sichert durch seine extreme Kriechfähigkeit eine Langzeitschmierung, selbst in engsten Zwischenräumen. Nach dem Ablüften des Lösungsmittels, bleibt ein gut haftender Schmierfilm zurück. Durch die sehr hohe Haftfähigkeit wird das Kettenspray auch von schnell drehenden Ketten nicht abgeschleudert.

Vor der Anwendung jegliche Fettrückstände mit EMKA Bremsenreiniger entfernen. Dose vor Gebrauch intensiv schütteln. Gleitflächen aus einem Abstand von ca. 20 cm ausreichend besprühen, einwirken lassen und eventuell nochmals besprühen. Der entstehende Schaum ist wichtig für die Außenschmierung während darunter das Eindringen erfolgt. Temperaturbereich: -30°C bis +200°C.

Can be used with:

Motorrad-, Fahrrad-, Rollenketten; Rollen- und Kugellager; Drahtseile und O-Ringe; Zahnrad- und Schneckengetriebe; alle Arten von Gelenken und Kupplungen

| | | VPE |
|------------------|--------|-----|
| Art.-Nr. 8016055 | 400 ml | 12 |

Emka PTFE-Fettspray



Synthetisches Sprühfett mit PTFE-Zusatz

Emka PTFE-Fettspray ist ein synthetisches und mit PTFE versetztes Haftschmiermittel für hochbeanspruchte Teile. Auch bei höchster Belastung widersteht das PTFE-Fettspray allen Witterungseinflüssen und sichert eine Langzeitinnen- und Außenschmierung durch seine extreme Kriechfähigkeit. Es dient der dauerhaften Schmierung von Lagern, Zahnrad- und Schneckengetrieben, Rollen- und Kugellagern, Drahtseilen, Gelenken und Kupplungen und vielem mehr.

Dose vor Gebrauch intensiv schütteln. Zu besprühende Teile mit EMKA Bremsenreiniger reinigen, gezielt aufsprühen, einwirken lassen und eventuell nochmals besprühen.

Temperaturbereich: -40°C bis +200°C.

Can be used with:

Lager und Drahtseile; Rollen- und Kugellager; Zahnrad- und Schneckengetriebe; alle Arten von Gelenken und Kupplungen

| | | VPE |
|------------------|--------|-----|
| Art.-Nr. 8015055 | 400 ml | 12 |

Emka Rostlöser mit MoS2



Multifunktionaler Rostlöser mit Graphit-Zusatz

Emka Rostlöser mit MoS2 löst blitzschnell verrostete Verbindungen und sorgt durch die Kombination mit Graphit für zusätzliche Schmierung und Wasserverdrängung. Durch die sehr gute Kapillarwirkung, werden auch tiefer liegende und schwer zugängliche Stellen leicht erreicht. Bewegliche Teile bleiben leichtgängig und werden dauerhaft vor Korrosion geschützt. Die enthaltenen Graphit-Zusätze verhindern außerdem ein Festfressen beim Lösen oder Festziehen. Dose vor Gebrauch gut schütteln und die zu behandelnden Teile gezielt mit einem Abstand von ca. 25-30cm einsprühen. Anschließend den Wirkstoff kurz einwirken lassen. Falls erforderlich den Vorgang wiederholen.

Can be used with:

bei allen verrosteten Verbindungen

VPE

| | | |
|------------------|--------|----|
| Art.-Nr. 8009094 | 400 ml | 12 |
|------------------|--------|----|



emka®

Quality engineered in Germany



Ihr Fachhandelspartner

**Mit dem EMKA Ölfinder
zum richtigen Öl!**

www.emka-oil.de



EMKA Schmiertechnik GmbH
Schmalbachstraße 19
74626 Bretzfeld-Schwabbach

Telefon 07946 94 470-0
Telefax 07946 94 470-70
E-Mail info@emka-oil.de